

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://agroalians.nt-rt.ru> || asq@nt-rt.ru

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТАНКИ ОХЛАДИТЕЛИ

ОМЗТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 5000



Модель	BEST MILK — 5000
Минимальное заполнение, л	540
Максимальное заполнение, л	5000
Время охлаждения молока (часов) при 40% загрузке	3
Автоматически поддерживается температура молока °С	+/-1
Длина	3000
Ширина	1700
Высота	2050
Общая потребляемая мощность, не более, кВт	3,5
Масса установки, не более, кг	650
Система автоматической промывки резервуара	Наличие

Модель	ОМЗТ-Г 2000	ОМЗТ-Г 2500	ОМЗТ-Г 3000	ОМЗТ-Г 4000	ОМЗТ-Г 5000	ОМЗТ-Г 6000	ОМЗТ-Г 8000	ОМЗТ-Г 10000	ОМЗТ-Г 12000	ОМЗТ-Г 14000	ОМЗТ-Г 20000
Минимальное заполнение, литры	210	280	320	430	540	650	870	1100	1280	1600	2100
Максимальное заполнение, литры	2100	2250	3150	4200	5200	6300	8300	10500	12000	14700	20800
Время охлаждения при 40% загрузке, часов	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °С	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1
-длина	2560	3350	3750	4000	4260	4100	4400	5000	5600	6200	7000
-ширина	1370	1400	1550	1600	1600	1800	2000	2000	2000	2000	2100
-высота	1900	1900	2100	2100	2100	2500	2500	2500	2400	2450	2800
Общая потребляемая мощность, кВт	4	4,5	5	5,5	7	9	11	18	22	28	34
Масса установки, не более, кг	350	380	450	550	650	800	1100	1300	1400	1650	1800